



ПРОИЗВОДСТВО
КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Фильтрующий вентилятор UNISPLIT FV3244BL

Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT предназначены для простого и эффективного отвода тепла из шкафов самого различного назначения: промышленных, электротехнических, распределительных, телекоммуникационных, климатических, шкафов управления и автоматики. Первостепенное значение имеет производительность фильтрующих вентиляторов, которая выражается в куб.м./час и показывает, сколько кубометров воздушной массы способен пропустить вентилятор за 1 час непрерывной работы. Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT представлены с широким ассортиментом производительности - от 25 куб.м./час до 700 куб.м./час. Посадочные места фильтрующих вентиляторов UNISPLIT аналогичны посадочным местам фильтрующих вентиляторов RITTAL.

аналог RITTAL SK 3244.108



| | |
|---|--|
| Электропитание, В/ф/Гц | 230/1/50 |
| Уровень шума, дБ | 59-62 |
| Воздушный поток (без фильтра), м ³ /ч | 580-700 |
| Воздушный поток (с фильтром), м ³ /ч | 490-550 |
| Максимальный рабочий ток, А | 0,62 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+70 |
| Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) без фильтра | IP54 |
| Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) с фильтром | IP55 |
| Общее электропотребление, Вт | 75 |
| Габаритные размеры (ВхШ), мм | 323x323 |
| Размер посадочного места (ВхШ), мм | 292x292 |
| Тип двигателя | однофазный с экранированными полюсами |
| Цвет корпуса | RAL 9011 |
| Способ подключения | клеммная колодка |

