

Прецизионный шкафной кондиционер UNISPLIT PRCO-A-C-120-D

Прецизионные шкафные кондиционеры UNISPLIT серии PRCO-A-C-D с двойным охлаждением и двумя компрессорами, новинкой в сфере технологий, представлены в нашей компании, с производительностью охлаждения от 61 кВт до 120 кВт, с высокоэффективным охлаждением, с возможностью оперативного монтажа и удобным обслуживанием. Данный прецизионный шкафной кондиционер с двойным охлаждением состоит из трех блоков - одного внутреннего и двух наружных.

Двойное охлаждение дает целый ряд преимуществ перед кондиционерами, которые используют только один метод охлаждения:

- 1) Мониторинг состояния влажности помещения и температуры с высокой точностью, моментальный перевод ее в необходимое состояние, эффективней и быстрее, чем кондиционеры только с одним охлаждением. Практически бесшумны.
- 2) Высокая устойчивость к крайним перепадам температур, эффективная автоматическая работа с перегрузками.

Двойное охлаждение



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Холодопроизводительность, кВт | 120 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 380/3/50 |
| Тип охлаждения | двойное |
| Энергоэффективность (EER) | 2,48 |
| Мощность обогрева, кВт | 12,0 |
| Максимальный рабочий ток, А | 98,77 |
| Подача воздуха | вверх/вниз/сверху спереди |
| Тип компрессора | винтовой, спиральный, герметичный |
| Хладагент, тип | R410A |
| Количество компрессоров | 2 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Объем воздуха, м ³ /ч | 28000 |
| Внешнее статическое давление, Па | 0~150 |
| Производительность увлажнителя, кг/ч | 10 |
| Воздушный фильтр | G4 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 2200×1975×995 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 1275×740×2378 |
| Масса внутреннего блока, кг | 880 |
| Масса наружного блока, кг | 188 |

