

Прецизионные межрядные кондиционеры UNISPLIT серии PRCO-A-IR — это новое поколение прецизионных межрядных кондиционеров на воздушном типе охлаждения, выпущенных нашей компанией, с холодопроизводительностью от 12,5кВт до 62,7кВт, с высокоэффективным охлаждением, автоматической регулировкой преобразования частоты, широким диапазоном мощности, высокой надежностью, интеллектуальным мониторингом, возможностью быстрого монтажа и простотой обслуживания.

Прецизионные кондиционеры состоят из внутреннего и наружного блоков. Наружный блок автоматически регулирует скорость вращения вентилятора в соответствии с рабочим давлением холодильной системы.

Прецизионные кондиционеры UNISPLIT могут комплектоваться низкотемпературными компонентами, что обеспечивает стабильное функционирование установки при минимальной температуре наружного воздуха до -35 °С. Оборудование сохраняет полную работоспособность при условии, что длина соединительных труб между внутренним и наружным блоками не превышает 30 м.

Воздушное охлаждение



Холодопроизводительность, кВт	51,5
Электропитание, В/ф/Гц	380/3/50
Тип охлаждения	воздушное
Энергоэффективность (EER)	3,22
Подача воздуха	спереди
Компрессор, марка	Mitsubishi Scroll
Тип компрессора	инверторный
Хладагент, тип	R410A
Количество компрессоров	1
Тип вентилятора	центробежный электронно-коммутируемый
Марка вентилятора	Fans-tech EC Fan
Количество вентиляторов	3
Объем воздуха, м³/ч	10500
Внешнее статическое давление, Па	20
Тип обогревателя	PTC
Мощность обогревателя, кВт	6,5
Производительность увлажнителя, кг/ч	3,0
Воздушный фильтр	G4
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	600x2000x1100/1200
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	1275x740x2178
Масса внутреннего блока, кг	330/340
Масса наружного блока, кг	178

