

Фильтрующий вентилятор UNISPLIT FV3238

Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT предназначены для простого и эффективного отвода тепла из шкафов самого различного назначения: промышленных, электротехнических, распределительных, телекоммуникационных, климатических, шкафов управления и автоматики. Первостепенное значение имеет производительность фильтрующих вентиляторов, которая выражается в куб.м./час и показывает, сколько кубометров воздушной массы способен продуть вентилятор за 1 час непрерывной работы. Фильтрующие вентиляторы UNISPLIT представлены с широким ассортиментом производительности - от 25 куб.м./час до 700 куб.м./час. Посадочные места фильтрующих вентиляторов UNISPLIT аналогичны посадочным местам фильтрующих вентиляторов RITTAL.

аналог RITTAL SK 3238.100



Электропитание, В/ф/Гц	230/1/50
Уровень шума, дБ	36-40
Воздушный поток (без фильтра), м³/ч	65-85
Воздушный поток (с фильтром), м³/ч	55-70
Максимальный рабочий ток, А	0,12
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+70
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) без фильтра	IP54
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) с фильтром	IP55
Общее электропотребление, Вт	19
Габаритные размеры (ВхШ), мм	148x148
Размер посадочного места (ВхШ), мм	124x124
Тип двигателя	однофазный с экранированными полюсами
Цвет корпуса	RAL 7035
Способ подключения	клеммная колодка

