



UNISPLIT

НОВОЕ КАЧЕСТВО ХОЛОДА

**ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ШКАФОВ**



2026



Основные характеристики фильтрующего вентилятора/ модели	FV3237	FV3238	FV3239	FV3240	FV3241	FV3244
Стандартное электропитание, В/Гц	230/50					
Воздушный поток (без фильтра), куб.м./час	25-35	65-85	105-126	220-240	230-265	580-700
Воздушный поток (с фильтром), куб. м./час	20-25	55-70	85-98	155-185	170-205	490-550
Тип двигателя	однофазный с экранированными полюсами					
Максимальный рабочий ток, А	0,08	0,12	0,12	0,48	0,25	0,62
Общее электропотребление, Вт	18,0	19,0	19,0	41,0	37,0	75,0
Уровень шума, Дцб	37-41	36-40	36-40	48-50	46-50	59-62
Температура рабочей среды, С	-30...+70					
Габаритный размер фильтр. вентилятора (В×Ш) мм	116,5×116,5	148×148	204×204	254×254	254×254	323×323
Размер посадочного места (В×Ш) мм.	92×92	124×124	177×177	254×254	224×224	292×292
Степень защиты	IP54 - без фильтра; IP55 - с фильтром					
Способ подключения	клемная колодка					
Цвет корпуса фильтр. вентилятора	RAL 7035					

ООО «Унисплит»



www.unisplit.ru



mail@unisplit.ru



(8452) 77-34-60