

Кондиционер для шкафа настенный UNISPLIT MHW-108S(3) UNIcontroller

Кондиционеры UNISPLIT для серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Они имеют миниатюрные размеры, что позволяет легко установить их на стене шкафа без необходимости занимать дополнительное пространство. Основное отличие кондиционера UNISPLIT MHW-108S(3) UNIcontroller от MHW-108S(1) UNIcontroller в том, что он поставляется с подключенным внешним тороидальным трансформатором. Габариты корпуса трансформатора - 250x300x150 мм. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества. Кондиционер оснащен новой моделью контроллера собственной разработки UNIcontroller.

аналог RITTAL 3361540



Холодопроизводительность, кВт	0,8
Электропитание, В/ф/Гц	380/3/50
Общее энергопотребление, кВт	0,4
Максимальный рабочий ток, А	2,5
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	10
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	260
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	464
Допустимое давление, бар	26
Диапазон установок, °С	+20...+40
Диапазон рабочих температур, °С	+10...+50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Контроллер	UNIcontroller с 9 функциями
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размеры (ШxВxГ), мм	280x550x250
Масса, кг	20

Монтажный вырез
наружный монтаж

Монтажный вырез
полуутепленный монтаж

Монтажный вырез
утепленный монтаж

