



UNISPLIT

НОВОЕ КАЧЕСТВО ХОЛОДА

**Кондиционеры
для уличных
климатических шкафов.
Серия NS**



2025

О КОМПАНИИ

Компания ООО «Унисплит» (торговая марка UNISPLIT) была образована в 2018 году как научно-производственная компания в сфере промышленного холода. Основной целью компании является собственная разработка и производство широкого ассортимента холодильного оборудования для промышленного применения.

Девиз компании «Новое качество холода» подчеркивает главную миссию компании – обеспечение потребителей высококачественной холодильной техникой, разработанной и произведенной с учетом современных технологий и строгих нормативов. Уникальные инженерные решения и система менеджмента позволили организовать производство таким образом, чтобы обеспечить относительно низкие цены для потребителей по сравнению с основными конкурентами в отрасли.

В линейке продукции UNISPLIT представлен широкий ассортимент настенных и потолочных кондиционеров для промышленных, серверных и телекоммуникационных шкафов, воздухо-воздушные теплообменники и фильтрующие вентиляторы для промышленных шкафов, прецизионные кондиционеры.



Кондиционеры UNISPLIT серии NS для уличных климатических шкафов применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Новую серию NS (New Solution) отличает низкая цена в сочетании с простотой конструкции и высокой надежностью.



Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера +35С, со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества.



Отличия кондиционеров для уличных климатических шкафов от кондиционеров базовой версии:

1. контроллер перенесен на внутреннюю стенку кондиционера (управление кондиционером осуществляется изнутри климатического шкафа);
2. установлен подогрев картера компрессора (что позволяет кондиционеру работать при низких внешних температурах до -30С);
3. установлен нагреватель, который может повышать температуру воздуха шкафа при необходимости.

Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT NS-800S(1)W





Основные характеристики	
Тип оборудования	Кондиционер
Холодопроизводительность, кВт	0,8
Мощность обогрева, кВт	1
Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	10
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	250
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	350
Диапазон установок, °С	+20 +40
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Компрессор	
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размер и вес	
Размеры (ШхВхГ), мм	445x745x175
Вес, кг.	32



Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT NS-1000S(1)W



Основные характеристики	
Тип оборудования	Кондиционер
Холодопроизводительность, кВт	1
Мощность обогрева, кВт	1
Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	10
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	250
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	400
Диапазон установок, °С	+20 +40
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Компрессор	
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размер и вес	
Размеры (ШхВхГ), мм	445x745x175
Вес, кг.	32




Кондиционеры для уличных климатических шкафов. Серия NS

ООО «Унисплит»
www.unisplit.ru
mail@unisplit.ru
(8452) 77-34-60

Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT NS-1500S(1)W



Основные характеристики	
Тип оборудования	Кондиционер
Холодопроизводительность, кВт	1,5
Мощность обогрева, кВт	1
Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	10
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	300
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	440
Диапазон установок, °С	+20 +40
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Компрессор	
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размер и вес	
Размеры (ШxВxГ), мм	445x745x200
Вес, кг.	34



Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT NS-2500S(1)W



Основные характеристики	
Тип оборудования	Кондиционер
Холодопроизводительность, кВт	2,5
Мощность обогрева, кВт	1,5
Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	16
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	450
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	800
Диапазон установок, °С	+20 +40
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Компрессор	
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размер и вес	
Размеры (ШxВxГ), мм	485x1150x225
Вес, кг.	50




КОНТАКТЫ, РЕКВИЗИТЫ

ООО «Унисплит»

 www.unisplit.ru

 mail@unisplit.ru

 (8452) 77-34-60

ИНН: 6453155081

КПП: 645201001

ОГРН: 1186451003287

ОКПО: 25206978

Расчетный счет: 40702810010001272218

Банк: «АО ТБанк»

БИК: 044525974

ИНН банка 7710140679

Корр. счет: 30101810145250000974

Юридический адрес: 410047, г. Саратов,
Танкистов, 195