


Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT NS-1000S(1)W

Кондиционеры UNISPLIT серии NS для уличных климатических шкафов применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Новую серию NS (New Solution) отличает низкая цена в сочетании с простотой конструкции и высокой надежностью. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества.

Отличия кондиционеров для уличных климатических шкафов серии NS от кондиционеров базовой версии:

- 1) контроллер перенесен на внутреннюю стенку кондиционера (управление кондиционером осуществляется изнутри шкафа);
- 2) стоит подогрев картера компрессора, что позволяет кондиционеру работать при низких внешних температурах (до -30°C);
- 3) установлен нагреватель, который может повышать температуру воздуха шкафа при необходимости.



Холодопроизводительность, кВт	1,0
Электропитание, В/ф/Гц	220/1/50
Мощность обогрева, кВт	1,0
Общее энергопотребление, кВт	0,41
Максимальный рабочий ток, А	8,0
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	10
Расход воздуха (конденсатор), м ³ /ч	400
Допустимое давление, бар	26
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размеры (ШxВxГ), мм	497x797x180
Масса, кг	27

ЧЕРТЕЖИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ UNISPLIT NS-1000(1)W

