

Прецизионные шкафные кондиционеры UNISPLIT серии PRCO-A-C-D с двойным охлаждением и двумя компрессорами, новинкой в сфере технологий, представлены в нашей компании, с производительностью охлаждения от 61 кВт до 120 кВт, с высокоэффективным охлаждением, с возможностью оперативного монтажа и удобным обслуживанием. Данный прецизионный шкафной кондиционер с двойным охлаждением состоит из трех блоков - одного внутреннего и двух наружных.

Двойное охлаждение дает целый ряд преимуществ перед кондиционерами, которые используют только один метод охлаждения:

- 1) Мониторинг состояния влажности помещения и температуры с высокой точностью, моментальный перевод ее в необходимое состояние, эффективней и быстрее, чем кондиционеры только с одним охлаждением. Практически бесшумны.
- 2) Высокая устойчивость к крайним перепадам температур, эффективная автоматическая работа с перегрузками.

Двойное охлаждение



Холодопроизводительность, кВт	72,4
Электропитание, В/ф/Гц	380/3/50
Тип охлаждения	двойное
Энергоэффективность (EER)	2,66
Мощность обогрева, кВт	9,0
Максимальный рабочий ток, А	63,11
Подача воздуха	вверх/вниз/сверху спереди
Тип компрессора	винтовой, спиральный, герметичный
Хладагент, тип	R410A
Количество компрессоров	2
Количество вентиляторов	2
Объем воздуха, м ³ /ч	22000
Внешнее статическое давление, Па	0~150
Производительность увлажнителя, кг/ч	10
Воздушный фильтр	G4
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1800×1975×995
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	1275×750×1578
Масса внутреннего блока, кг	650
Масса наружного блока, кг	145

